


RACCORDS RAINURÉS RÉDUITE / Style 15 - 16

STYLE 15



RÉDUCTEUR CONCENTRIQUE

Pression de service max: 34.5 bar.
Contactez Modgal pour les informations sur la pression de service pour protection incendie.

KONZENTRISCHES REDUZIERSTÜCK


Maximaler Betriebsdruck: 34.5 bar
Die Brandschutz-zulassungen und die Zulassungsnenndrücke erhalten Sie bei Modgal.

CONCENTRISCH VERLOOPSTUK

Maximale werkdruk: 34.5 bar
Contacteer Modgal voor toegelaten druk-classes voor beveiligingstoepassingen.

Diamètre nominal (Pouce / DN)	Diamètre extérieur du tuyau	Dimensions	Poids Kg.	Certifications
		A		
1 1/2" x 1 1/4" / 40 x 32	48.3 x 42.4	64.0	0.26	FM / UL / VDS
2" x 1 1/4" / 50 x 32	60.3 x 42.4	64.0	0.29	UL / VDS
2" x 1 1/2" / 50 x 40	60.3 x 48.3	64.0	0.30	FM / UL / VDS
2 1/2" x 1 1/2" / 65 x 40	76.1 x 48.3	66.0	0.50	-
2 1/2" x 2" / 65 x 50	76.1 x 60.3	65.0	0.45	FM / UL / VDS
3" x 1 1/4" / 80 x 32	88.9 x 42.4	65.0	0.55	-
3" x 1 1/2" / 80 x 40	88.9 x 48.3	66.0	0.55	UL
3" x 2" / 80 x 50	88.9 x 60.3	66.0	0.57	FM / UL / VDS
3 x 2 1/2" / 80 x 65	88.9 x 76.1	66.0	0.70	FM / UL / VDS
4" x 2" / 100 x 50	114.3 x 60.3	76.0	0.87	FM / UL / VDS
4" x 2 1/2" / 100 x 65	114.3 x 76.1	76.0	0.93	FM / UL
4" x 3" / 100 x 80	114.3 x 88.9	76.0	1.00	FM / UL / VDS
5" x 2 1/2" / 125 x 65	139.7 x 76.1	92.0	1.50	VDS
5" x 3" / 125 x 80	139.7 x 88.9	92.0	1.60	FM / VDS
5" x 4" / 125 x 100	139.7 x 114.3	92.0	1.60	FM / VDS
6" OD x 2"	165.1 x 60.3	103.0	2.70	FM / UL
6" OD x 3"	165.1 x 88.9	103.0	2.40	FM / UL
6" OD x 4"	165.1 x 114.3	103.0	2.10	FM / UL
6" OD x 5"	165.1 x 139.7	103.0	2.80	FM
6" x 2" / 150 x 50	168.3 x 60.3	103.0	2.30	FM / UL / VDS
6" x 2 1/2" / 150 x 65	168.3 x 76.1	103.0	2.80	VDS
6" x 3" / 150 x 80	168.3 x 88.9	103.0	2.00	FM / UL / VDS
6" x 4" / 150 x 100	168.3 x 114.3	103.0	2.70	FM / UL / VDS
6" x 5" / 150 x 125	168.3 x 139.7	103.0	2.30	FM / VDS
8" x 3" / 200 x 80	219.1 x 88.9	128.0	3.80	FM
8" x 4" / 200 x 100	219.1 x 114.3	128.0	4.80	FM / UL / VDS
8" x 5" / 200 x 125	219.1 x 139.7	128.0	5.50	FM / VDS
8" x 6" / 200 x 150	219.1 x 168.3	128.0	4.20	FM / UL / VDS
10" x 6" / 250 x 150	273.0 x 168.3	154.0	7.00	-
10" x 8" / 250 x 200	273.0 x 219.1	154.0	8.95	FM / VDS
12" x 10" / 300 x 250	323.9 x 273.0	180.0	14.00	-

STYLE 16



RÉDUCTEUR EXCENTRIQUE

Pression de service max: 34.5 bar.
Information sur la pression de service pour protection incendie, contactez-vous Modgal

EXZENTRISCHES REDUZIERSTÜCK

Maximaler Betriebsdruck: 34.5 bar
Die Brandschutz-zulassungen und die Zulassungsnenndrücke erhalten Sie bei Modgal.

EXCENTRISCH VERLOOPSTUK

Maximale werkdruk: 34.5 bar
Contacteer Modgal voor toegelaten druk-classes voor beveiligingstoepassingen.

Diamètre nominal (Pouce / DN)	Diamètre extérieur du tuyau	Dimensions	Poids Kg.	Certifications
		A		
3" x 2" / 80 x 50	88.9 x 60.3	90.0	0.80	-
4" x 2" / 100 x 50	114.3 x 60.3	105.0	1.35	-
4" x 2 1/2" / 100 x 65	114.3 x 76.1	104.0	1.50	-
4" x 3" / 100 x 80	114.3 x 88.9	102.0	1.40	-
5" x 3" / 125 x 80	139.7 x 88.9	128.0	2.30	-
5" x 4" / 125 x 100	139.7 x 114.3	128.0	2.40	-
6" x 3" / 150 x 80	168.3 x 88.9	143.0	3.30	-
6" x 4" / 150 x 100	168.3 x 114.3	141.0	2.80	-