


GROOVED END ADAPTORS / Style 26 - 29

GROOVED-END ADAPTORS

Maximum working pressure: 25 bar
For fire protection equipment and approved pressure ratings please contact Modgal.

STYLE 26

Reducing Elbow / Reduzierbogen /
Reduceerbocht



Nominal Size (Inches / DN)	Pipe Outside Diameter	Dimension		Weight Kg.	Approvals
		A	B		
1/4" G x 1/2" T 32G x 15T	42.4 x 21.3	44.0	38.0	0.24	-
1/4" G x 3/4" T 32G x 20T	42.4 x 26.9	46.5	38.0	0.28	-
1/2" G x 1/2" T 40G x 15T	48.3 x 21.3	46.0	40.0	0.30	UL
1/2" G x 3/4" T 40G x 20T	48.3 x 26.9	48.0	42.0	0.34	UL
1/2" G x 1" T 40G x 25T	48.3 x 33.7	53.0	43.0	0.40	UL
2" G x 1/2" T 50G x 15T	60.3 x 21.3	43.0	45.0	0.42	UL
2" G x 3/4" T 50G x 20T	60.3 x 26.9	45.0	46.0	0.45	UL
2" G x 1" T 50G x 25T	60.3 x 33.7	48.5	46.0	0.52	UL

T = Threaded / Gewinde / Draad
G = Grooved / Genutet / Gegroeft


For use with higher than stated maximum working pressure, please contact Modgal Metal.

ADAPTER MIT GERIEFTEM ANSCHLUSS

Maximaler Betriebsdruck: 25 bar
Die Brandschutzzulassungen und die Zulassungsnenndrücke erhalten Sie bei Modgal.

STYLE 29

Elbow / Bogen / Bocht



Nominal Size (Inches / DN)	Pipe Outside Diameter	Dimension		Weight Kg.	Approvals
		A	B		
2" G x 2" T 50G x 50T	60.3 x 60.3	75.0	59.0	0.80	-

T = Threaded / Gewinde / Draad
G = Grooved / Genutet / Gegroeft

Für den Einsatz mit höheren Drücken, als dem angegebenen maximalen Betriebsdruck, kontaktieren Sie bitte Modgal Metal.

GEGROEFDE ADAPTORS

Maximale werkdruk: 25 bar
Contacteer Modgal voor toegelaten drukklassen voor brandbeveiligingstoepassingen.

Voor gebruik met hogere dan aangegeven maximale werkdruk, neem a.u.b. contact op met Modgal Metal.